



www.anfasen.de

Neues
Produkt



einfach und
EXTREM
SCHNELL

Rohranfas- und Entgratwerkzeug

Twister

Für die Bearbeitung von Rohren mit einem
Durchmesser von 19,5 mm - 70 mm (0,76" - 2,75")

Rohranfas- und Entgratwerkzeug TWISTER

Für die Bearbeitung von Rohren mit einem

Durchmesser von 19,5 mm - 70 mm (0,76" - 2,75")



Das Twister-Werkzeug ist für folgende Rohrarbeiten vorgesehen: Bearbeitung von Rohrenden, Vorbereitung von Schweißnähten, Entgraten des Rohres, Etc.

Der Fräskopf ist für die Verwendung mit den NKO Maschinen (B15 Electra und B15 AIR) vorgesehen.

Das Twister-Werkzeug wurde für die Bearbeitung von Nichteisenmetalle, Kohlenstoffbaustahl und Kunststoff entwickelt.

Technische Daten:

| Version | 2-3000 | 2-3705 | 2-4500 |
|---|--|-----------------|-----------------|
| Fasenwinkel | 30° | 37.5° | 45° |
| Min. Durchmesser des bearbeiteten Rohres: | 19.5 mm (0.76") | 19.5 mm (0.76") | 19.5 mm (0.76") |
| Max. Durchmesser des bearbeiteten Rohres: | 70 mm (2.75") | 66 mm (2.59") | 60 mm (2.36") |
| Max. Fasenbreite: | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Anzahl der Schneideinsätze: | 3 Stück | 3 Stück | 3 Stück |
| Anzahl der Montagepositionen bei den Schneideinsätzen | 3 | 3 | 3 |
| Werkzeuggewicht (komplett montiert, einschließlich Führungsdorn): | ca. 450 g | ca. 450 g | ca. 450 g |
| Im Preis inbegriffen | Fräskopf Twister, bestückt mit Schneideinsätzen Führungsdornsatz - 19 mm (0,74"), 24 mm (0,94"), 32 mm (1,25"), 38 mm (1,49") und 49 mm (1,92"), Werkzeuge für Montage | | |
| Art.-Nr. | 27200 | 27201 | 27202 |

Der Twister darf nur in Kombination mit der Sicherheitsabdeckung „Art.-Nr.: 27409“ verwendet werden. Die Sicherheitsabdeckung ist nicht im Preis enthalten.

Zubehör:

Art.-Nr.

| | |
|---|----------|
| Beidseitig beschichtete Schneideinsätze | 28015 |
| Befestigungsschraube für die Schneideinsätze | 28007 |
| Sicherheitsabdeckung | 27409 |
| Zentrierdorn 19 mm (0.74") | 27403 |
| Zentrierdorn 24 mm (0.94") | 27404 |
| Zentrierdorn 32 mm (1.25") | 27405 |
| Zentrierdorn 38 mm (1.49") | 27406 |
| Zentrierdorn 49 mm (1.92") | 27407 |
| Kundenspezifischer Zentrierdorn | 274xx |
| Universal-Rohrschlüssel zum Abnehmen des Fräskopfes | 25300_27 |



NKO Anfasmaschinen GmbH
Alte Gärtnerei 2
749 09 Meckesheim
Deutschland

email: info@anfasen.de
website: www.anfasen.de

